



ZODIAC®
a better life®

RISCALDAMENTO 

Scopri i prodotti
Zodiac sul
nostro sito
con uno scatto su questo
codice QR.



3 ANNI
GARANZIA

Z300

La pompa di calore dalla migliori prestazioni in qualunque stagione

Scegliere il giusto riscaldamento

Z300



Per piscine interrate con volume d'acqua di 110 m³



Adatta a tutti i tipi di trattamento dell'acqua (trattamento al cloro, sterilizzazione a sale, bromo, ozono, ecc.)



La pompa di calore è la soluzione di riscaldamento più economica dato che circa l'80% dell'energia che serve a riscaldare la vostra piscina viene dall'aria!

Esempio: 1 kW di energia elettrica consumata = 5 kW restituiti alla vostra vasca.


Il rapporto tra la potenza fornita dalla pompa di calore alla vostra piscina e la potenza consumata si chiama COP (Coefficiente di prestazione). Più il vostro COP è alto, più le vostre attrezzature per il riscaldamento offrono prestazioni di alto livello e il vostro consumo di energia elettrica è basso. Sempre all'ascolto degli utenti, **Zodiac® vi propone pompe di calore il cui COP è il più alto del mercato.** Per voi ciò significa essere certi di investire in attrezzature efficienti ed economiche.

Prestazioni certificate




Le pompe di calore per piscina Zodiac® sono le uniche sul mercato a essere certificate dalla normativa NF PAC.

La normativa NF attesta che i coefficienti di prestazione delle nostre pompe di calore sono certificati. La certificazione NF è una misura veritiera per assicurare performance, qualità e servizio ai nostri clienti e ai consumatori finali.



Funzionamento silenzioso

Grazie alla tecnologia Zodiac®, godrete di una delle pompe di calore più silenziose presenti nel mercato, dato certificato dal Centro di Trasferimento di Tecnologia di Le Mans (CTTM) secondo le norme EN ISO 3741 e EN ISO 354.



Affidabilità

Con il suo scambiatore in titanio brevettato, la Z300 è in grado di riscaldare qualsiasi tipo d'acqua, indipendentemente dall'origine e dal trattamento dell'acqua utilizzato (trattamento al cloro, sterilizzazione a sale, bromo, ozono, ecc.).

CARATTERISTICHE	Modelli standard				Modelli tutte le stagioni			
	Z300 M4	Z300 M5	Z300 T5	Z300 M7	Z300 MD5	Z300 MD8	Z300 TD5	Z300 TD8
Volume della piscina	Fino a 110 m ³							
Condizioni: Aria a 28°C / Acqua a 28°C / Igrometria 80%								
Potenza restituita (kW)	9	13	13.1	16.1	13	13.1	21	21
Potenza consumata (kW)	1.6	2.4	2.3	2.9	2.4	2.5	3.7	3.8
COP (Coefficiente di prestazione)	5.6	5.5	5.6	5.6	5.9	5.8	5.6	5.5
Condizioni: Aria a 15°C / Acqua a 26°C / Igrometria 70% - certificata NF								
Potenza restituita (kW)	7.6	10.4	10.5	13.7	10.4	10.5	15.5	15.5
Potenza consumata (kW)	1.7	2.2	2.2	2.9	2.2	2.2	3.6	3.6
COP (Coefficiente di prestazione)	4.5	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.3	4.3
Alimentazione	Monofase	Monofase	Trifase	Monofase	Monofase	Trifase	Monofase	Trifase
Pressione acustica a 10 m (dB(A))	39	40	42	39	40	42	37.1	37.1
Temperatura minima di funzionamento	5°C				-8°C			
Inversione di ciclo: sbrinamento e raffreddamento	No				Sì			
Installazione in locale tecnico	Sì							
Controllo a distanza	Optional							

Completa di:

- Copertura di protezione invernale
- 3 anni di garanzia del produttore




3 ANNI
GARANZIA

Accessori



CONTROLLO A DISTANZA



KIT DI CONTROLLO A DISTANZA



KIT PAC NET



RCS Paris 395 068 679 - A better life - © Photo credits: Getty - Eyedom - ZODIAC®
ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license - www.le-fil.fr - WL15384